

VestaEco LDF 15

Stavební deska používaná jako podklad pro hliněné omítky nebo pro sádrokartonové konstrukce.

Stavební deska používaná jako podklad pro hliněné omítky nebo pro sádrokartonové konstrukce. Je charakterizována nízkou hmotností, dobrou akustickou a tepelnou izolací. Díky svým parametrům nachází všestranné využití při interiérových úpravách.



Certifikáty:



Přednosti produktu:

- Zdravý, šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje formaldehyd
- Všestranné využití při interiérových úpravách
- Neabsorbuje vodu, nenasákavý
- Výroba šetrná k životnímu prostředí díky použití patentované technologii DefibraTech 1.0

Dostupné formáty

Formát mm	Tloušťka mm	Kusů/paleta	m ² /paleta	kg/m ²	kg/paleta
800x1200	15	66	63,36	4,80	304
1200x2400	15	33	95,04	4,80	456

Technické parametry

Parametr	Hodnota
měrná hmotnost	přibližně 320 kg/m ³
koeficient tepelné vodivosti λD	0,057 W/(m·K)
tepelná kapacita C	2100 J/(kg·K)
krátkodobá absorpce vody	<1 kg/m ²
pevnost v ohybu	1,4 N/mm ²
třída reakce na oheň	E
složení	lignocelulózová vlákna, lepidlo PMDI
materiál vyroben dle normy	PN-EN 13171
nabobtnání po 24h	<6 %
modul pružnosti E	140 N/mm ²
smyková kapacita (hmoždinka do sádrokartonu)	15 kg