

VestaEco FIBRA

VestaEco FIBRA je volná tepelná izolace z ročních rostlinných vláken.

VestaEco FIBRA je volná tepelná izolace z ročních rostlinných vláken. Používá se pro izolaci střeš, odvětrávaných podkrovní stejně jako dřevěných rámových stěn. Vysoká tepelná kapacita zlepšuje komfort interiérů jak v létě, tak v zimě. Výrobek je chráněn protipožárními retardéry. Struktura vláken zaručuje neusazování materiálu během aplikace pomocí metody blow-in.



Certifikáty:



Přednosti produktu:

- > Zdravý, ekologický materiál z přírodních surovin
- > Lépe chrání před chladem v zimě a hlavně před horkem v létě díky výrazně vyšší měrné tepelné kapacitě
- > Eliminace tepelných mostů
- > Prodyšný materiál výborně napomáhá regulaci mikroklimatu interiérucí
- > Optimální balení ve 12 kg pytlích

Dostupné formáty

Formát mm	Tloušťka mm	Kusů/paleta	m ² /paleta	kg/m ²	kg/paleta
760x380	300	21			252
760x380	300	35			420

Technické parametry

Parametr	Hodnota
měrná hmotnost	přibližně 45-70 kg/m ³
koeficient tepelné vodivosti λD	0,042 W/(m·K)
tepelná kapacita C	2100 J/(kg·K)
faktor difúzního odporu μ	2
třída reakce na oheň	E
složení	lignocelulósová vlákna, polyfosforečnan amonný
materiál vyroben dle normy	ETA 19/0426
usazování	< 1%