




- Přírodní, pružný dřevovláknitý izolační materiál
- Jednoduchá manipulace a zabudování do konstrukce, nedrolí se
- Vkládá se do laťových roštů, mezi krokve, trámy, sloupky ...
- Velmi paropropustný materiál
- Velice dobrá tepelná izolace spolu s tepelnou akumulací celoročně zlepšuje tepelnou stabilitu v interiéru
- Tupý spoj na sraz

Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Rozměr rohože [cm x cm]	Krycí rozměr [cm x cm]	Počet rohoží	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnost pal. [kg]
40	2,20	57,5 x 122	57,5 x 122	120	84,18	210
50	2,75	57,5 x 122	57,5 x 122	90	63,14	210
60	3,30	57,5 x 122	57,5 x 122	80	56,12	210
80	4,40	57,5 x 122	57,5 x 122	60	42,09	210
100	5,50	57,5 x 122	57,5 x 122	48	33,67	210
120	6,60	57,5 x 122	57,5 x 122	40	28,06	210
140	7,70	57,5 x 122	57,5 x 122	32	22,45	210
160	8,80	57,5 x 122	57,5 x 122	30	21,05	210
180	9,90	57,5 x 122	57,5 x 122	24	16,84	210
200	11,00	57,5 x 122	57,5 x 122	24	16,84	210
220	12,10	57,5 x 122	57,5 x 122	20	14,03	210
240	13,20	57,5 x 122	57,5 x 122	20	14,03	210



Rozměry palety (mm): 1200x1200x2550 / 22 palet kamion



Technická data

Objemová hmotnost	ρ	kg/m ³	55
Součinitel tepelné vodivosti (ČSN EN 13171)	λ_D	W/(m.K)	0,036
Měrná tepelná kapacita	c	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzního odporu	μ		2
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)			E
Napětí v tlaku při stlačení 10%	σ	kPa	-
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	-
Modul pružnosti	E	N/mm ²	-
Identifikační kód podle ČSN EN 13171:2016+A1	WF-EN13171-T3-MU2-AFr5		
Kód použití (DIN 4108-10)	DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR		
Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)	030105; 170201		

Použití



Popis výrobku

Rohož PAVAFLEX je pružný víceúčelový dřevovláknitý izolační materiál. Vynikající difúzní, tepelně izolační a tepelně akumulční vlastnosti jej upřednostňují k využívání zejména v difúzně otevřených konstrukcích. Má široké uplatnění ve střešních a obvodových pláštích a stropích jako výplňová izolace. Zdraví neškodná rohož se snadno řeže s využitím jednoduchých řezacích nástrojů. PAVAFLEX se nedrolí, lehce, rychle a přesně se vkládá do vymezeného prostoru. Malý formát umožňuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorech interiéru. Vždy chránit před deštěm, jen pro vnitřní použití.

Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chráňte před deštěm a poškozením. Rohože používejte jen v suchém stavu. Není povoleno skladovat více palet na sobě.